

바이브 메이커 · 무료 자료

클로드코드 플러그인 다섯

설치 명령 원문과,
어느 것이 공식 목록에 있고 어느 것이 아닌지.

한눈에 · 공식 목록 셋 · playwright · strix · 순서와 주의

목차

01 · 다섯을 한눈에	다섯이 다 같은 물건은 아닙니다.	03
02 · 공식 목록의 셋	클로드코드 안에서 한 줄이면 끝납니다.	04
03 · playwright — 눈을 달...	「완료했습니다」 대신 열어보고 말합니다.	05
04 · supabase — 대시보드 ...	테이블 하나 고치는 데 여섯 번 클릭하지 않습니다.	06
05 · strix — 진짜로 공격해 ...	경고 대신 뚫어 보고 말합니다.	07
06 · skillui · context7	디자인을 뜯고, 문서를 가져옵니다.	08
07 · 순서와 주의	공식 목록부터 깔고 나머지는 필요할 때.	09

다섯이 다 같은 물건은 아닙니다.

셋은 **앤트로픽 공식 플러그인 목록**에 있어 클로드코드 안에서 한 줄로 깔립니다. 나머지 둘은 **터미널에서 따로** 까는 독립 도구예요. 이 구분을 먼저 잡아야 설치가 안 꼬입니다.

도구	하는 일	설치 경로	별 · 라이선스
playwright	클로드가 브라우저를 직접 연다	**공식 목록 · npm**	1.3만 · Apache
supabase	대시보드 대신 말로 테이블을 고친다	**공식 목록**	— · 커뮤니티
strix	내 사이트를 진짜로 공격해 본다	터미널 · 도커 필요	6.3만 · Apache
skillui	남의 사이트 색·폰트·여백을 뜯어낸다	npm 전역 · 개인 저장소	2.3천 · MIT 배지
context7	최신 공식 문서를 그때그때 가져온다	**공식 목록 · npx**	6.2만 · MIT

💡 수치는 전부 **GitHub API 와 각 저장소 README 원문**에서 옮겼습니다(2026-09-18 조회). 별 수·메뉴·명령은 바뀔 수 있어요. supabase 플러그인은 **supabase-community** 저장소를 공식 목록이 URL 로 등재한 형태입니다.

클로드코드 안에서 한 줄이면 끝납니다.

anthropics/claude-plugins-official README 가 안내하는 형식은 이 한 줄입니다. 매니페스트 등재 **308개** 중 셋.

클로드코드 세션 안에서 이름만 바꿔 같은 틀

```
/plugin install supabase@claude-plugins-official
```

```
/plugin install playwright@claude-plugins-official
```

```
/plugin install context7@claude-plugins-official
```

1. README 원문: **"To install, run `/plugin install {plugin-name}@claude-plugins-official`"**
2. 또는 `/plugin` → **Discover** 에서 찾아 설치합니다.

⚡ **흔히 도는 두 단계는 공식 README 에 없습니다**

「`marketplace add` 먼저」와 「`/reload-plugins`」는 공식 README 에 **없는** 안내입니다. 기본 절차는 위 한 줄.

「완료했습니다」 대신 열어보고 말합니다.

공식 목록의 **playwright** 는 MCP 서버판이고, 같은 마이크로소프트가 만든 **playwright-cli** 는 스킬판입니다. README 는 코딩 에이전트에는 **CLI + 스킬**이 낫다고 적습니다.

CLI 판 설치 npm · Node 18+

```
npm install -g @playwright/cli@latest
```

```
playwright-cli install --skills
```

1. `--skills` 가 클로드코드·코파일럿이 읽는 스킬을 깔아줍니다. README 원문: “Claude Code, GitHub Copilot and others will use the locally installed skills.”
2. 확인은 `playwright-cli --help` — 도움말이 뜨면 설치 완료.

MCP 판

페이지 구조를 계속 들고 추론하는 **긴 자율 루프**에 맞습니다. 상태 유지·탐색형 자동화·자가 치유 테스트.

CLI + 스킬 판

README 원문: **“more token-efficient”** — 큰 도구 스키마와 장황한 접근성 트리를 컨텍스트에 안 싣습니다. 큰 코드베이스를 같이 다루는 코딩 에이전트에 맞아요.

✅ **이렇게 부릅니다** — “playwright-cli 로 localhost:3000 열고 로그인 버튼 눌러서 이동하는지 확인해 줘.” 클로드가 열고, 누르고, 스크린샷을 찍어 **본 것을 근거로** 답합니다.

테이블 하나 고치는 데 여섯 번 클릭하지 않습니다.

공식 목록 설명 원문 — **"Supabase MCP integration for database operations, authentication, storage, and real-time subscriptions."** 프로젝트를 관리하고 SQL을 돌리고 백엔드와 바로 대화합니다.

설치 — 공식 목록 · 한 줄

```
/plugin install supabase@claude-plugins-official
```

1. 첫 사용 때 브라우저로 Supabase 로그인이 뜹니다. 본인 계정으로 넣으면 그 뒤로 본인 프로젝트에 접근합니다.
2. 출처 저장소는 `supabase-community/supabase-plugin` — 공식 목록이 URL 로 등재한 커뮤니티 플러그인입니다.

이렇게 부릅니다 — 테이블 이름은 프로젝트에 맞게

users 테이블에 email_verified 컬럼 추가해 줘. boolean 이고 기본값은 false 로.

💡 스키마를 바꾸는 명령(컬럼 추가·삭제, 마이그레이션)은 **되돌리기 어렵습니다.** 운영 DB 라면 먼저 개발 프로젝트에서 돌려 보고, 실행 전에 클로드가 낼 SQL 을 보여 달라고 하세요.

경고 대신 뚫어 보고 말합니다.

README 원문 — **“Open-source AI penetration testing tool.”** 별 6.3만 · Apache-2.0 · 공식 목록 밖이라 터미널에서 깝니다.

설치와 첫 스캔 전제 · Docker 가 돌고 있을 것

```
curl -sSL https://strix.ai/install | bash
```

```
export STRIX_LLM="본인이 쓰는 모델 문자열"
```

```
export LLM_API_KEY="본인 API 키"
```

```
strix --target ./내프로젝트폴더
```

1. README 예시 모델은 `openrouter/z-ai/glm-5.3`. 다른 값은 README 에 없으니 **본인 환경에서 도는 값**을 넣으세요.

⚠ **본인 소유이거나 허락받은 대상에만.** 남의 사이트에 돌리면 불법입니다.

디자인을 뜯고, 문서를 가져옵니다.

skillui — 남의 사이트 스타일 추출

npm 전역 · 개인 저장소

```
npm install -g skillui
```

```
skillui --url https://linear.app
```

1. 스크롤 화면 캡처까지 원하면 `npm install playwright` 뒤에 `npx playwright install chromium`.
2. ⚠️ 별 2.3천 · 마지막 푸시 **2026-05-07** — 개인 프로젝트라 업데이트가 멈출 수 있습니다.

context7 — 최신 공식 문서 주입

npx · Node 18+

```
npx ctx7 setup
```

1. OAuth 로 로그인하고 키를 만들고 스킬을 깔아 줍니다. `--claude` 로 대상을 지정할 수 있어요.
2. 쓸 때는 프롬프트 끝에 `use context7` 만 붙입니다.
3. 공식 목록에도 있어 `/plugin install context7@claude-plugins-official` 로 깔아도 됩니다.

공식 목록부터 깔고 나머지는 필요할 때.

1 **공식 목록 셋 먼저**
`/plugin install …@claude-plugins-official` 세 줄. 세션 안에서 끝나고 되돌리기 쉽습니다.

2 **playwright-cli 는 브라우저 확인이 필요해질 때**
npm 전역 + `--skills`. `playwright-cli --help` 로 확인.

3 **strix 는 배포 직전에**
도커가 돌고 있어야 하고 모델 키가 듭니다. **본인 소유 대상에만.**

4 **skillui 는 레퍼런스가 생겼을 때**
`skillui --url` 한 번 돌리고 나온 폴더에서 클로드코드를 엽니다.

굳이 안 쓰는 게 나은 때

토큰을 아껴야 하는 날의 playwright MCP	CLI+스킬 판이 가볍다
운영 DB 에 바로 스키마 변경	**개발 프로젝트에서 먼저**
남의 사이트에 strix	**불법**

💡 기준 **2026-09-18** — GitHub API · 각 README · `anthropics/claude-plugins-official` 매니페스트. 「효율 200%」 같은 수치는 근거가 없어 이 문서에 없습니다.