


바이브 메이커 · 무료 자료

# 옴니라우트 설치 전 점검표

첫 줄에서 멈추지 않게,
깔기 전에 이 컴퓨터부터 잽니다.

노드 버전 · 설치 한 줄 · 켜졌는지 확인 · 클로드 코드 연결 · 알고 쓰기

CONTENTS · 목차

7 PAGES

# 목차


| | | |
|---|---|---|
| 01 · 무엇인가 | 주소 하나로 여러 AI 서비스에. | 03 |
| 02 · 노드 버전 (첫 줄에서 막... | 깔기 전에 노드 판부터. | 04 |
| 03 · 설치하고 켜졌는지 확인 | 설치 한 줄, 확인 한 줄. | 05 |
| 04 · 클로드 코드 연결 | 클로드 코드를 옴니라우트로 띄웁니다. | 06 |
| 05 · 알고 쓰기 | 무료에는 조건이 붙습니다. | 07 |

# 주소 하나로
# 여러 AI 서비스에.

`diegosouzapw/OmniRoute` — 오픈소스(MIT). README 첫 줄 **"Never stop coding."** 클로드 코드 같은 도구가 부르는 주소를 **내 컴퓨터의 주소 하나** (`localhost:20128`)로 바꾸고, 뒤에서 여러 AI 서비스로 나눠 보냅니다.

| 하는 일 | README 원문 기준 |
|---|---|
| **연결되는 곳** | 350곳이 넘는 AI 서비스 · 그중 150곳+ 무료 등급 |
| **한도가 차면** | 구독 → API 키 → 저가 → 무료, 네 단계로 넘어감 |
| **토큰 줄이기** | 보내기 전 압축 15~95% · 코드 블록·주소·구조 데이터는 그대로 |
| **무료 한도 합산** | 월 약 16.2억 토큰 (2주마다 다시 집계 — 늘기도 줄기도 함) |

> ⚡ **오해하기 쉬운 한 가지**
>
> 클로드 **모델**을 무료로 쓰게 해 주는 도구가 아닙니다. 클로드 코드라는 **도구**에 **다른 무료·저가 모델**을 연결해 주는 것입니다.

# 깔기 전에
# 노드 판부터.

옴니라우트는 받는 노드 버전이 **아주 좁습니다.** npm 패키지 정보의 조건 원문 — `node >=22.22.2 <23 || >=24.0.0 <27`

**터미널에서 확인** 숫자 하나면 됩니다

```
node -v
```

| 나온 버전 | 설치 |
|---|---|
| v20.x 이하 | 멈춥니다 |
| v22.0 ~ v22.22.1 (예: 22.14) | 멈춥니다 |
| v22.22.2 이상 (22 버전대) | 됩니다 |
| v23.x | 멈춥니다 |
| v24 ~ v26 | 됩니다 |

✅ **안 맞으면 24 버전대로 올리세요.** nodejs.org 에서 24 버전을 받거나, nvm 을 쓰고 있다면 `nvm install 24` 한 줄입니다.

# 설치 한 줄,
# 확인 한 줄.

**설치 · 켜기** README

```
npm i -g omniroute
```

```
omniroute   # 게이트웨이 + 대시보드가 20128 포트에서 켜짐
```

```
omniroute doctor   # 서비스·포트·의존성 진단
```

**켜졌는지 확인** 키·가입 없이 바로 답합니다 (README)

```
curl http://localhost:20128/v1/chat/completions -H "Content-Type: applicati
on/json" -d '{"model":"auto","messages":[{"role":"user","content":"Hell
o!"}]}'
```

1. 답이 오면 설치 성공입니다. 새로 깐 상태에서도 키 없는 무료 서비스가 `auto` 에 미리 연결돼 있습니다.
2. 처음이 막막하면 `omniroute setup` — 안내를 따라가는 첫 실행 마법사입니다.

# 클로드 코드를 옴니라우트로 띄웁니다.

**한 줄로 실행**

설정 파일을 쓰지 않습니다 (README)

```
omniroute run claude --model <서비스/모델>
```

1. <서비스/모델> 자리는 대시보드(`localhost:20128`)에서 연결한 서비스의 모델 이름을 넣습니다.
2. 자격 정보는 이 실행에만 주입돼, 평소 쓰던 클로드 코드 설정은 건드리지 않습니다.
3. 고르는 화면으로 설정하고 싶으면 `omniroute configure`.

💡 다른 도구도 같은 방식입니다 — README 가 코덱스·에이더·구스·오픈코드·큐웬·제미나이 CLI 를 `omniroute run` 대상으로 적고 있습니다.

# 무료에는 조건이 붙습니다.

| | |
|---|---|
| **무료 한도는 바뀝니다** | 2주마다 재집계 · 서비스가 무료를 끝내면 줄어듦 |
| **약관 위험 표시 13곳** | **README: 「avoid」 표시 — 쓸지 직접 판단** |
| **품질은 모델마다 다름** | 넘어간 모델은 클로드가 아니다 |
| **압축은 줄이는 것** | 코드·주소는 보존, 설정에 따라 손실 모드 있음 |
| **키는 내 컴퓨터에** | 로컬 우선 · 암호화 저장 (README) |

💡 옴니라우트는 저희가 만든 도구가 아닙니다. diegosouzapw 님이 MIT 로 공개한 도구이고 저희와 제휴 관계가 없습니다. 기준 **2026-09-23** — `diegosouzapw/OmniRoute` README · npm 패키지 정보(3.8.50) · GitHub API.